

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ.

15.1. Контактні дані об'єкта господарювання.

Таблиця 15 1

Повне найменування суб'єкта господарювання	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Сайченко Олег Анатолійович
Скорочене найменування суб'єкта господарювання	ФОП Сайченко Олег Анатолійович
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер за ДРФО)	2669315835
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	14003, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 21, кв. 44 тел. +38(093)-879-36-46 e-mail: fop_o_saichenko@meta.ua
Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика	14014, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, розроблені для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для **існуючого** об'єкту/промислового майданчика Дозвіл отримується вперше. Об'єкт господарювання у відповідності до пункту 4 інструкції [13] за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до **третьої** групи.

Згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" об'єкт ФОП Сайченко Олег Анатолійович не підлягає оцінці впливу на довкілля.

15.2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Код виробництва: 1.А.4.а Мале спалювання. Комерційний/інституційний сектор /SNAP:020103 Комерційний/інституційний сектор: Установки для спалювання < 50МВт

Для опалення складського приміщення встановлений твердопаливний котел KRONAS КТН 250 потужністю 250 кВт. Вид палива дрова. Димові гази від котла викидаються через димову трубу висотою 12 м та діаметром газоходу 0,4 м (**джерело №1**).

Для опалення складських приміщень встановлені два твердопаливні котли KRONAS КТН 98 потужністю 98 кВт. Вид палива дрова.

Димові гази від котлів викидаються через димові труби висотою 15 м та діаметром газоходу 0,3 м (**джерела №2-№3**). При спалюванні дров в котлах в атмосферне повітря організовано викидаються: *азоту діоксид, вуглецю оксид, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту.*

Код виробництва: 1.А.4.а ii Комерційний/інституційний сектор/Пересувні джерела /SNAP:080816 Інші рухомі джерела та техніка. Генераторні установки

Для забезпечення електроживленням в результаті аварійних ситуацій та планових відключень електроенергії на об'єкті встановлений дизель-генератор Matarі MB 40 максимальною потужністю 40 кВт. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

							25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			30

здійснюється організовано через вихлопну трубу на висоті 1,5 м та діаметром газоходу 0,055 м (джерело №4). При роботі дизель-генератора в атмосферу викидаються: оксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, вуглеводні насичені, метан, азоту діоксид, вуглекислий газ та речовини у вигляді твердих суспендованих частинок.

15.3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15.3.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 15 2

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000 -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,7560646	0,906078	3,0
2	04001 301	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,53306	0,64027	1
3	04002 11815	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,01063925	0,012761	0,1
4	05000 -	Діоксид та інші сполуки сірки	0,00034	0,000408	2,0
5	05001 330	Сірки діоксид	0,00034	0,000408	1,5
6	06000 337	Оксид вуглецю	0,515464	0,618557	1,5
7	07000 11812	Вуглецю діоксид	271,290215	325,548258	500
8	11000 -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,0001	0,00012	1,5
9	12000 410	Метан	0,01329245	0,0159529	10
Усього для об'єкта/промислового майданчика			273,1191753	327,7424049	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000 -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,7560646	0,906078	3,0
2	04001 301	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,53306	0,64027	1
3	05000 -	Діоксид та інші сполуки сірки	0,00034	0,000408	2,0
4	05001 330	Сірки діоксид	0,00034	0,000408	1,5
5	06000 337	Оксид вуглецю	0,515464	0,618557	1,5
Усього			1,8049286	2,165313	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

						25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"		Арк.
								31
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

Поряд- ковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	<u>11000</u> -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,0001	0,00012	1,5
Усього			0,0001	0,00012	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
об'єкта/промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
1	<u>12000</u> 410	Метан	0,01329245	0,0159529	10
Усього			0,01329245	0,0159529	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту
хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
1	<u>04002</u> 11815	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,01063925	0,012761	0,1
2	<u>07000</u> 11812	Вуглецю діоксид	271,290215	325,548258	500
Усього			271,30085425	325,561019	

Інв. № оригін.							Підпис і дата	Зам. інв. №
							25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
						32		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.		
Кільк.		
Арк.		
№ док.		
Підпис		
Дата		

15.3.2. Характеристика установок очистки газів

Таблица 15 3

Номер джерела викид	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході ГОУ			На виході ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об`ємна витрата газопилового потoku, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об`ємна витрата газопилового потoku, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

25-25-Д ПІ "НВФ "СОТИС"

15.3.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Таблиця 15.3.1

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	2,194
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,906
04000	Сполуки азоту	0,653
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,640
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,013
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,000
05001	Сірки діоксид	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,619
07000	Вуглецю діоксид	325,548
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,000
12000	Метан	0,016

Примітки: У графах 1, 2 – код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733 (у редакції наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 24 жовтня 2022 року № 442).

2. Діоксид вуглецю (код 07000) в підсумкові рядки “Усього для об'єкта/промислового майданчика” та “Всього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)” не включається згідно вимог [14].

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале спалювання.

**Комерційний/інституційний сектор
/SNAP:020103 Комерційний/інституційний
сектор: Установки для спалювання < 50MBт**

Код

1.A.4.a

Таблиця 15.3.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	2,192
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,906
04000	Сполуки азоту	0,652
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,639
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,013
06000	Оксид вуглецю	0,618

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"

Арк.

34

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
07000	Вуглецю діоксид	325,548
12000	Метан	0,016

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Комерційний/інституційний сектор/Пересувні джерела /SNAP:080816
Інші рухомі джерела та техніка.
Генераторні установки
1.A.4.a ii

Код

Таблиця 15.3.3

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,002
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04000	Сполуки азоту	0,001
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,001
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,000
05001	Сірки діоксид	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,001
07000	Вуглецю діоксид	0,000
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,000
12000	Метан	0,000

15.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Враховуючи те, що за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт господарювання відноситься до третьої групи, існуюча технологія виробництва та технологічне устаткування об'єкта господарювання не потребують впровадження найкращих існуючих технологій.

15.5. Перелік заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

15.5.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Визначені величини масових концентрацій забруднюючих речовин для діючих стаціонарних джерел не перевищують значення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Додаткові заходи не передбачаються.

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

						25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк. 35
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

15.5.2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробництва.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробничої діяльності передбачені в умовах, що встановлюються у Дозволі на викиди.

15.5.3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходи не передбачаються у зв'язку з відсутністю залпових викидів.

15.5.4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

В документі заходи не передбачаються.

15.5.5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Оскільки об'єкт не внесено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки згідно з "Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку", затвердженим Постановою КМУ від 13.09.2022 № 1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки", об'єкт не належить до об'єктів підвищеної небезпеки, заходи не наводяться.

15.5.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Заходи здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Додаткові заходи не розробляються.

15.6. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.

15.7. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

15.7.1. Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства

Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються:

-для парникових газів CO_2 , N_2O , CH_4 , що надходять в атмосферне повітря від джерел №1-№4.

Зам. інв. №		15.7.1. Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства							
Підпис і дата		Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються: -для парникових газів CO_2 , N_2O , CH_4 , що надходять в атмосферне повітря від джерел №1-№4.							
Інв. № оригін.								25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
									36
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Таблиця 15 4

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Фактичний викид		Норматив граничнодопустимого викиду	
	код	найменування	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год
1	2	3	4	5	6	7

1.А.4.а Мале спалювання. Комерційний/інституційний сектор/SNAP:020103 Установки для спалювання < 50МВт

1	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	511,59	0,193	500	5,0 кг/год або більше
1	06000 337	Оксид вуглецю	511,68	0,193	250	5,0 кг/год або більше
1	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	101,64	0,0436	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год
2	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	486,01	0,0648	500	5,0 кг/год або більше
2	06000 337	Оксид вуглецю	477,12	0,0637	250	5,0 кг/год або більше
2	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	97,88	0,013	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год
3	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	498,04	0,0662	500	5,0 кг/год або більше
3	06000 337	Оксид вуглецю	484,51	0,0644	250	5,0 кг/год або більше
3	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	95,58	0,0145	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год

1.А.4 а ii Комерційний/інституційний сектор/Пересувні джерела/SNAP:080816 Інші рухомі джерела та техніка. Генератори установки

4	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	415,98	0,1	500	5,0 кг/год або більше
4	05001 330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	19,67	0,00472	500	5,0 кг/год або більше
4	06000 337	Оксид вуглецю	281,25	0,0677	250	5,0 кг/год або більше

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

						25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"		Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			37

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Фактичний викид		Норматив граничнодопустимого викиду	
	код	найменування	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год
1	2	3	4	5	6	7
4	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	26,46	0,00637	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год

За результатами порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з нормативами на викиди згідно законодавства існує необхідність в нормуванні концентрацій забруднюючих речовин в газоході стаціонарних джерел об'єкта речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – для джерел №1- №4.

15.7.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.

У відповідності до п. 13 Інструкції [13] до основних джерел відносяться джерела, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На підприємстві відсутні джерела викидів, які відносяться до основних.

15.7.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Джерело викиду №1 – Димова труба котла Kronas KTH 250

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин Вуглецю оксид, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)	з моменту отримання дозволу	–	0,0536	г/с;
у перерахунку на діоксид азоту				
Оксид вуглецю	з моменту отримання дозволу	–	0,0537	г/с.

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

						25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк. 38
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Джерело викиду №2 – Димова труба котла Kronas КТН 98

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин Вуглецю оксид, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) з моменту отримання дозволу – 0,0180 г/с;
у перерахунку на діоксид азоту
Оксид вуглецю з моменту отримання дозволу – 0,0177 г/с.

Джерело викиду №3 – Димова труба котла Kronas КТН 98

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин Вуглецю оксид, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) з моменту отримання дозволу – 0,0184 г/с;
у перерахунку на діоксид азоту
Оксид вуглецю з моменту отримання дозволу – 0,0179 г/с.

Джерело викиду №4 – Вихлопна труба дизель-генератора Matari MB 40

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин Оксид вуглецю, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Зам. інв. №							Арк.
	Підпис і дата						
Інв. № оригін.							39
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Для речовини Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉ нормативи не встановлено, оскільки норматив для даної речовини не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	з моменту отримання дозволу	–	0,0278	г/с;
Вуглеводні граничні C ₁₂ -C ₁₉	з моменту отримання дозволу	–	0,006	г/с;
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	з моменту отримання дозволу	–	0,00131	г/с;
Оксид вуглецю	з моменту отримання дозволу	–	0,0188	г/с.

15.7.4. Неорганізовані джерела викидів.

На даному об'єкті джерела неорганізованих викидів відсутні.

15.8. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

15.8.1. Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в Документах. Інших викидів, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

15.8.2. До технологічного процесу:

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

15.8.3. До обладнання і споруд.

- Забезпечити технічне обслуговування, контроль технічного стану та експлуатацію технологічного устаткування у відповідності до вимог, передбачених в паспортах на дане устаткування, інструкції з монтажу та експлуатації та в інших діючих нормативних документах.

15.8.4. До дозволених обсягів залпових викидів

- Умови не встановлюються.

15.8.5. До очистки газопилового потоку.

- Умови не встановлюються.

15.8.6. До виробничого контролю.

- Умови не встановлюються.

15.8.7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру .

- Оператор Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище в даній умові. В повідомленні, яке надається в Департамент екології та природних ресурсів, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк. 40
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

утворених відходів.

- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент екології та природних ресурсів в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

15.8.8. Вимоги до неорганізованих та залпових джерел викиду.

- Умови не встановлюються.

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							25-25-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
										41
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		