

15.1. Контактні дані об'єкта господарювання

Повне найменування суб'єкта господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЕТРОЛ КОНТРАКТ”
Скорочене найменування суб'єкта господарювання	ТОВ “ПЕТРОЛ КОНТРАКТ”
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер за ДРФО)	44800308
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 1
Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика	АЗК №23-04 ТОВ “ПЕТРОЛ КОНТРАКТ” 15572, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Красне, вул. Дружби, буд. 1а

Об'єкт АЗК №23-04 ТОВ “ПЕТРОЛ КОНТРАКТ” на основі “Звіту з оцінки впливу на довкілля”, згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, отримав Висновок з оцінки впливу на довкілля за №106-8632/2 від 27.01.2025 року, оскільки з моменту вводу в експлуатацію, отриманням попередніх дозволів на викиди забруднюючих речовин та по теперішній час відбувалося розширення та зміни, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт або перепрофілювання діяльності.

Код виробництва: 1.В.2.а.в. Розподіл нафтопродуктів /SNAP: 050503. Автозаправні станції (включаючи заправку машин паливом)

На АЗС здійснюються такі технологічні операції:

- приймання нафтопродуктів та СВГ з автомобільних цистерн до резервуарів;
- зберігання нафтопродуктів та СВГ у резервуарах;
- заправлення нафтопродуктами автотранспортних засобів через паливозаправні колонки.

На території АЗС розміщується резервуарний парк, який складається з чотирьох

Зам. інв. №	<u>станції (включаючи заправку машин паливом)</u>							
	Об'єкт відноситься до стаціонарних автозаправних комплексів (АЗК), включає в себе автозаправну станцію (АЗС) з об'єктами (будинками, спорудами, приміщеннями) обслуговування водіїв, пасажирів, який призначений для заправки моторним паливом легкових та вантажних автомобілів, автобусів. Передбачено зберігання та реалізація бензину А-95 Євро5, бензину Mustang 95, дизельного палива ДП Євро5 та дизельного палива ДП Mustang+. Режим роботи комплексу – 24 години на добу, 365 днів на рік. На АЗС здійснюються такі технологічні операції: • приймання нафтопродуктів та СВГ з автомобільних цистерн до резервуарів; • зберігання нафтопродуктів та СВГ у резервуарах; • заправлення нафтопродуктами автотранспортних засобів через паливозаправні колонки. На території АЗС розміщується резервуарний парк, який складається з чотирьох							
Підпис і дата								
Інв. № оригін.								
Інв. № оригін.							03-25-Д	Арк.
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
								38

Для зменшення втрат від “великих” (при заповненні або спорожненні резервуарів) і “малих” (при зміні температури палива в резервуарах) дихань, передбачена газова обв’язка резервуарів бензинів та дизельного палива дихальними клапанами СМДК-50 на резервуарах дизпалива та бензину, для запобігання надмірного підвищення тиску або розрідження всередині резервуарів. Заповнення резервуарів АЗС підтримується на рівні 60-95%.

Приймання, зберігання та відпуск ДП та бензину супроводжується викидом в атмосферне повітря компонентів дизельного палива та бензину – *вуглеводних граничних C_{12} - C_{19} та ароматичних, сірководню та бензину*.

Злив газу з автомобільних транспортних цистерн здійснюється по шлангу рідкої фази через клапан зливний з краном (“єврозлив”). Після зняття заправної струбчини автозаправника в повітря неорганізовано викидаються компоненти скрапленого вуглеводневого газу з порожнин струбчини. При зберіганні скрапленого газу в ємності існують природні втрати через арматуру (засувки, фланці, ущільнення насосу, клапани), а також періодично раз в рік проводяться випробовування запобіжних клапанів ємності. Відпуск газу в балони газобалонних автомобілів здійснюється через автозаправну колонку на дві сторони по двом роздавальним шлангам. При заправленні автотранспорту після зняття заправної струбчини в повітря викидаються компоненти СВГ.

Усі технологічні майданчики, на яких проводяться операції з нафтопродуктами, мають тверде покриття з встановленням на них водоприймальних колодязів для збору дощових стоків з майданчику для зливу нафтопродуктів з автоцистерн в резервуари і острівця з автозаправними колонками. Опалення операторського пункту електричне.

Для забезпечення електроживленням в результаті аварійних ситуацій та планових відключень електроенергії на об'єкті встановлений та використовується дизель-генератор Energy Plus EP-35B максимальною потужністю 35 кВА (28 кВт), номінальна потужність – 25 кВт. Витрата палива при 50 % роботи – 4,0 л/год, при 70 % – 5,7 л/год, при 100 % роботи – 7,6л/год. Річні витрати дизельного палива – 1000 л. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється під час роботи дизельної установки в режимі енергозабезпечення споживачів підприємства та при періодичних режимних профілактичних випробуваннях.

Зам. інв. №	СТОКІВ з майданчику для зливу нафтопродуктів з автоцистерн в резервуари і бастіонця з автозаправними колонками. Опалення операторського пункту електричне.						
	<u>Код виробництва: 1.А.4.а.іі Інші позашляхові пересувні джерела та механізми /SNAP:080816 Інші пересувні джерела та техніка. Промисловість.</u>						
Підпис і дата	Для забезпечення електроживленням в результаті аварійних ситуацій та планових відключень електроенергії на об'єкті встановлений та використовується дизель-генератор Energy Plus EP-35B максимальною потужністю 35 кВА (28 кВт), номінальна потужність – 25 кВт. Витрата палива при 50 % роботи – 4,0 л/год, при 70 % – 5,7 л/год, при 100 % роботи – 7,6л/год. Річні витрати дизельного палива – 1000 л. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється під час роботи дизельної установки в режимі енергозабезпечення споживачів підприємства та при періодичних режимних профілактичних випробуваннях.						
Інв. № оригін.						03-25-Д	Арк.
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	39

При роботі дизель-генератора організовано через вихлопну трубу ТВ-1 в атмосферу викидаються оксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, вуглеводні граничні, метан, азоту діоксид, вуглекислий газ та речовини у вигляді твердих суспендованих частинок.

15.3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

15.3.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 15.3.1

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000 -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000808	0,00145	3,0
2	04001 301	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,0133	0,016	1
3	04002 11815	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000116	0,000139	0,1
4	05000 -	Діоксид та інші сполуки сірки	0,00544652	0,0090925	2,0
5	05001 330	Сірки діоксид	0,00425	0,00766	1,5
6	05002 333	Сірководень	0,00119652	0,0014325	0,03
7	06000 337	Оксид вуглецю	0,0058	0,0104	1,5
8	07000 11812	Вуглецю діоксид	0,00269	0,00323	500
9	11000 -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,9880143	2,3858094	1,5
10	12000 410	Метан	0,0000306	0,000037	10
Усього для об'єкта/промислового майданчика			2,01620542	2,4261579	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000 -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000808	0,00145	3,0
2	04001 301	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,0133	0,016	1
3	05000 -	Діоксид та інші сполуки сірки	0,00544652	0,0090925	2,0
4	05001 330	Сірки діоксид	0,00425	0,00766	1,5
5	05002 333	Сірководень	0,00119652	0,0014325	0,03

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № оригін.							Арк. 40
			03-25-Д						
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
6	06000 337	Оксид вуглецю	0,0058	0,0104	1,5
		Усього	0,02535452	0,0369425	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	11000 -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,9880143	2,3858094	1,5
		Усього	1,9880143	2,3858094	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	12000 410	Метан	0,0000306	0,000037	10
		Усього	0,0000306	0,000037	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	2	3	4	5	6
1	04002 11815	Азоту (І) оксид (N ₂ O)	0,000116	0,000139	0,1
2	07000 11812	Вуглецю діоксид	0,00269	0,00323	500
		Усього	0,002806	0,003369	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

03-25-Д

Арк.

41

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.		
Кільк.		
Арк.		
№ док.		
Підпис		
Дата		

15.3.2. Характеристика установок очистки газів

Таблица 15.3.2

Номер джерела викид	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході ГОУ			На виході ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	Код	Найменування			Об`ємна витрата газопилового потoku, м³/с	Масова концентрація, мг/м³	Масова витрата, г/с	Об`ємна витрата газопилового потoku, м³/с	Масова концентрація, мг/м³	Масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

На проммайданчику відсутні установки очистки газів

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	2,422
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,001
04000	Сполуки азоту	0,016
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,016
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,009
05001	Сірки діоксид	0,008
05002	Сірководень	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,010
07000	Вуглецю діоксид	0,003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	2,386
12000	Метан	0,000

2. Діоксид вуглецю (код 07000) в підсумкові рядки “Усього для об’єкта/промислового майданика” та “Всього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткування (установкою)” не включається згідно вимог [14].

Розподіл нафтопродуктів / Автозаправні станції (включаючи заправку машин паливом)

Таблица 15.3.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	2,385
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,001

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
05002	Сірководень	0,001
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	2,384

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
Код

Інші позашляхові пересувні джерела та механізми

1.A.4/SNAP:080816

Таблиця 15.3.5

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,037
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,001
04000	Сполуки азоту	0,016
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,016
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,008
05001	Сірки діоксид	0,008
06000	Оксид вуглецю	0,010
07000	Вуглецю діоксид	0,003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,002
12000	Метан	0,000

15.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Об'єкт господарювання за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до другої групи, існуюча технологія виробництва та технологічне устаткування об'єкта господарювання не потребують впровадження найкращих існуючих технологій.

15.5. Перелік заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

15.5.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Визначені величини масових концентрацій забруднюючих речовин для діючих стаціонарних джерел не перевищують значення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Додаткові заходи не передбачаються.

15.5.2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробництва

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробничої діяльності передбачені в умовах, що встановлюються у Дозволі на викиди. Додаткові заходи не передбачаються.

15.5.3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

03-25-Д

Арк.

44

атмосферне повітря

Заходи не передбачаються у зв'язку з відсутністю залпових викидів.

15.5.4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

В документі заходи не передбачаються.

15.5.5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Оскільки об'єкт не внесено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки згідно з "Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку", затвердженим Постановою КМУ від 13.09.2022 № 1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки", об'єкт не належить до об'єктів підвищеної небезпеки, заходи не наводяться.

15.5.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Додаткові заходи не розробляються..

15.6. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.

15.7. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

15.7.1. Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства

З метою затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проведений аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин, отриманих за результатами інвентаризації, до встановлених нормативів на викиди, в тому числі технологічних нормативів, відповідно до законодавства України.

Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються:

- для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та нормуванню, та за якими не здійснюється державний облік;
- для неорганізованих стаціонарних джерел викидів №5-№8, №10-№13, №16-№19;
- для парникових газів CO_2 , N_2O , CH_4 , що надходять в атмосферне повітря від стаціонарного джерела №9.

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							Арк.
			03-25-Д						
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Таблица 15.2

Номер джерела викид	Забруднююча речовина		Фактичний викид		Норматив граничнодопустимого викиду	
	Код	Найменування	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	величина масового потоку в газах, що відходять, кг/год	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	величина масового потоку в газах, що відходять, кг/год
1	2	3	4	5	6	7

1.В.2.а.в. Розподіл нафтопродуктів /SNAP: 050503. Автозаправні станції (включаючи заправку машин паливом)

1	05002 333	Сірководень	-	0,000044	5	0,05 кг/год або більше
3	05002 333	Сірководень	-	0,000044	5	0,05 кг/год або більше

1.А.4.а.ii Інші позашляхові пересувні джерела та механізми /SNAP:080816 Інші пересувні джерела та техніка. Промисловість.

9	<u>04001</u> 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	0,152	500	5,0 кг/год або більше
9	<u>05001</u> 330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	0,0864	500	5,0 кг/год або більше
9	<u>06000</u> 337	Оксид вуглецю	-	0,158	250	5,0 кг/год або більше
9	<u>03000</u> 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,0144	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год

Для стаціонарних джерел №1, №3 згідно листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №10304-10-2-8 від 23.11.06 проведення інструментально-лабораторних вимірювань на резервуарі є недоцільним, викид визначений розрахунковим методом, нормування концентрацій забруднюючих речовин у газоході стаціонарних джерел не здійснюється.

Для стаціонарного джерела №9, для яких прямі вимірювання у відповідності до ДСТУ 8812:2018 виконати неможливо із-за конструктивних особливостей джерел, викид визначений розрахунковим методом, нормування концентрацій забруднюючих речовин в газоході стаціонарних джерел не здійснюється

За результатами порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з нормативами на викиди згідно законодавства відсутня необхідність в нормуванні масових концентрацій речовин по стаціонарним джерелам об'єкту. Для забруднюючих речовин *оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок* граничнодопустимі концентрації не встановлюються, тому що величини масового викиду цих речовин не відповідають величинам масового потоку, за умови якого встановлюється відповідна граничнодопустима концентрація.

15.7.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №	стаціонарних джерел не здійснюється За результатами порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з нормативами на викиди згідно законодавства відсутня необхідність в нормуванні масових концентрацій речовин по стаціонарним джерелам об'єкту. Для забруднюючих речовин <i>оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок</i> граничнодопустимі концентрації не встановлюються, тому що величини масового викиду цих речовин не відповідають величинам масового потоку, за умови якого встановлюється відповідна граничнодопустима концентрація. 15.7.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.						Арк.
			03-25-Д						
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

У відповідності до п. 13 Інструкції [13] до основних джерел відносяться джерела, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На підприємстві відсутні джерела викидів, які відносяться до основних.

15.7.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Джерело викиду №1 – Дихальний клапан підземного резервуару дизпалива об'ємом 25 м³ №1 ДК-1

Для речовини Сірководень, нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовини Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉, нормативи не встановлено, оскільки норматив для даної речовини не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Сірководень	з моменту отримання дозволу	–	0,0000121	г/с.
Вуглеводні граничні C ₁₂ -C ₁₉	з моменту отримання дозволу	–	0,00429	г/с.

Для речовини Вуглеводні ароматичні викиди якої не підлягають регулюванню та за якою не здійснюється державний облік, за результатами розрахунку розсіювання цієї забруднюючої речовини в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних нормативів, граничнодопустимі викиди не встановлюються.

Джерело викиду №2 – Дихальний клапан підземного резервуару бензину об'ємом 25 м³ №2 ДК-2

Для речовини Бензин (нафтовий, малосірчистий) нормативи не встановлено, оскільки норматив для даної речовини не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Бензин (нафтовий, малосірчистий)	з моменту отримання дозволу	–	1,333	г/с.
----------------------------------	-----------------------------	---	-------	------

Джерело викиду №3 – Дихальний клапан підземного резервуару дизпалива об'ємом 25 м³ №3 ДК-3

Для речовини Сірководень, нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовини Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉, нормативи не встановлено, оскільки норматив для даної речовини не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Сірководень	з моменту отримання дозволу	–	0,0000121	г/с.
Вуглеводні граничні C ₁₂ -C ₁₉	з моменту отримання дозволу	–	0,00429	г/с.

Для речовини Вуглеводні ароматичні викиди якої не підлягають регулюванню та за якою не здійснюється державний облік, за результатами розрахунку розсіювання цієї забруднюючої речовини в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних нормативів, граничнодопустимі викиди не встановлюються.

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							03-25-Д	Арк.
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Джерело викиду №4 – Дихальний клапан підземного резервуару бензину об'ємом 25 м³
№4 ДК-4

Для речовини Бензин (нафтовий, малосірчистий) нормативи не встановлено, оскільки норматив для даної речовини не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Бензин (нафтовий, малосірчистий) з моменту отримання дозволу – 1,333 г/с.

Джерело викиду №9 – Вихлопна труба дизель-генератора ЕР-35В ТВ-1

Для речовин Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, Оксид вуглецю, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки нормативи не встановлено, оскільки визначена потужність не задовольняє вимогам нормативу.

Для речовин Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉ нормативи не встановлено, оскільки норматив для даної речовини не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються наступні величини масової витрати:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом з моменту отримання дозволу – 0,00278 г/с;

Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉ з моменту отримання дозволу – 0,00417 г/с;

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки з моменту отримання дозволу – 0,00833 г/с;

Оксид вуглецю з моменту отримання дозволу – 0,0153 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту з моменту отримання дозволу – 0,0422 г/с.

Джерело викиду №14 – Запобіжний клапан ємності скрапленого вуглеводневого газу
СК-1

Для речовин Бутан, Пропан нормативи не встановлено, оскільки норматив для даних речовин не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати:

Пропан з моменту отримання дозволу – 0,0453 г/с;

Бутан з моменту отримання дозволу – 0,0679 г/с.

Джерело викиду №15 – Запобіжний клапан ємності скрапленого вуглеводневого газу
СК-2

Для речовин Бутан, Пропан нормативи не встановлено, оскільки норматив для даних речовин не регламентується.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавств та які мають встановлений гігієнічний норматив, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати:

Пропан з моменту отримання дозволу – 0,0453 г/с;

Бутан з моменту отримання дозволу – 0,0679 г/с.

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № оригін.								Арк. 48
						03-25-Д						
						Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

15.7.4. Неорганізовані джерела викидів.

Для неорганізованих *джерел викидів №5-№8, №10-№13, №16-№19* нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел забруднення атмосферного повітря.

15.8. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

15.8.1. Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в Документах. Інших викидів, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

15.8.2. До технологічного процесу:

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

15.8.3. До обладнання і споруд

- Забезпечити технічне обслуговування, контроль технічного стану та експлуатацію технологічного устаткування у відповідності до вимог, передбачених в паспортах на дане устаткування, інструкції з монтажу та експлуатації та в інших діючих нормативних документах
- Резервуарне обладнання повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам летких фракцій палива (крім відбирання проб та ремонтних робіт).

15.8.4. До дозволених обсягів залпових викидів

- Дозволений обсяг залпових викидів не перевищує 3-х кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства та наведений у таблиці 8.5 в Документах.

15.8.5. До очистки газопилового потоку.

Умови не встановлюються.

15.8.6. До виробничого контролю

Вимоги не встановлюються..

15.8.7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- Оператор Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище в даній умові. В повідомленні, яке надається в Департамент екології та природних ресурсів, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент екології та природних ресурсів в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями,

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							03-25-Д	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					49

затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

15.8.8. До неорганізованих та залпових джерел викиду

- Забезпечити максимальну герметизацію зливно-наливних операцій.
- Забезпечити мінімальну кількість стикових з'єднань на технологічних трубопроводах.
- При відпусканні нафтопродуктів через паливозаправні колонки не допускати протікання та проливів нафтопродуктів. В разі, якщо пролив все ж таки відбувся, забезпечити прийняття заходів, спрямованих на мінімізацію впливу на атмосферне повітря
- Роз'єднання магістралей зливу СВГ повинно відбуватись при відкачуванні парової фази з порожнин цистерн, рукавів до тиску 0,5 атм і відповідній комутації запірної арматури.

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							03-25-Д	Арк. 50
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		